

# КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ И СТОЯКОВ

ТНВЭД 6806900000



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Это специализированный набор для быстрого и эффективного решения по звукоизоляции канализационных труб и стояков, систем вентиляции, коробов и других коммуникаций диаметром до 110 мм. Основой набора является звукоизоляционный материал Tecsound FT55 (производство Испания) который представляет собой комбинацию из слоя тяжёлой вязкоэластичной мембранны и пористого войлока, за счёт чего достигаются высокие показатели по снижению структурного и воздушного шума.

В комплект также входят все необходимые комплектующие для монтажа, поэтому докупать ничего не требуется.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА

- вязкоэластичная звукоизоляционная мембрана Tecsound FT55 500x400 - 6 шт;
- клей Bautger в баллончике - 1 шт;
- алюминиевый скотч;
- пластиковая стяжка-хомут - 12 шт.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
Комплект для звукоизоляции труб и стояков	610	420	60	7,9

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECSOUND FT55

Модификации	Поверхностная плотность, кг/м <sup>2</sup>	Плотность мембрани, кг/м <sup>3</sup>	Плотность войлока, кг/м <sup>3</sup>	Гибкость при холода, °C	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°C)
Tecsound FT 55	5,6	2 010	60	-20	0,037

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для звукоизоляции канализационных стояков и труб, вентиляционных коробов и каналов диаметром до 110 мм. Рекомендовано для применения в детских учреждениях, коммерческих объектах, а также в жилом и промышленном строительстве.

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ♦ быстрый и легкий монтаж;
- ♦ не требует специальных навыков;
- ♦ профессиональная звукоизоляция;
- ♦ в комплект входят все необходимые дополнительные материалы для монтажа.

## СЕРТИФИКАТЫ (НА TECSOUND FT55)

- Сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности. Класс пожарной опасности - КМ4.
- Экспертное заключение центра гигиены и эпидемиологии.
- Сертификат акустических испытаний.

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Комплекты отгружаются кратно коробкам. При отгрузке больших партий возможна укладка на палеты.  
Хранить в сухом помещении.