

СТОПЗВУК DB ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

ТНВЭД 3919108000



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лента СтопЗвук DB - самоклеящийся материал из мелкопористого пенополиэтилена (ППЭ). Применяется для создания плотного примыкания направляющих гипсокартонного профиля с листами гипсокартона, способствует улучшению звукоизоляции и акустическому комфорту в помещении.

СОСТАВ

– мелкопористый пенополиэтилен (ППЭ)

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Площадь рулона, м ²	Вес рулона, кг
СтопЗвук DB	30000	50	2	1,5	0,155

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	СтопЗвук DB
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +100
Водопоглощение, %	Менее 1
Относительное удлинение при отрыве, % - продольное направление - поперечное направление	130 100
Предел прочности при сжатии, МПа - на 10% - на 25% - на 50%	0,015 0,035 0,1
Относительная остаточная деформация при сжатии, % - через 0,5 часа - через 24 часа	16 10
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м °С	0,036
Динамический модуль упругости, МПа - при нагрузке 2000 кПа - при нагрузке 5000 кПа	0,036 0,063

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- при устройстве обшивок стен, потолков, а также каркасных перегородок для создания плотного примыкания направляющих гипсокартонного профиля с листами ГКЛ;
- в качестве виброакустической прокладки в каркасных системах звукоизоляции для развязки металлического профиля от основания стен, пола и потолка;
- в деревянном домостроении при устройстве пола на лагах.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- универсальность – подходит для помещений любых типов (жилые, офисные, детские учреждения и т.п.);
- состав: мелкопористый пенополиэтилен – поглощает вибрации и снижает проникновение звука;
- простота в работе – легко режется, наличие клеящего слоя;
- влагостойкость и экологическая безопасность.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Количество рулонов в упаковке, шт	Размер упаковки (ДхШхВ), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м ³	Норма загрузки в еврофуру, рул.	Норма загрузки в еврофуру, упак.	Вес еврофуры при полной загрузке, кг
СтопЗвук DB	12	310x310x590	1,9	0,057	17256	1438	15818

Продукция поставляется как кратно упаковкам, так и кратно рулонам. Возможна палетная загрузка при согласовании.