

АКУСТИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ

ACOSPRAY/AIRACOUSTIC

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Аcospray (Акуспрей) / Airacoustic (Эйракустик) – бесшовное акустическое напыление на основе целлюлозы. Наносится механическим способом с помощью специализированного оборудования. Уникальные свойства напыления позволяют достичь высоких показателей по звукопоглощению при нанесении слоем в 20 мм, что является абсолютным минимумом для акустических материалов. Изготавливается из первичного сырья и является финишной декоративной акустической отделкой. Возможно окрашивание крупных партий по шкале RAL.



СОСТАВ

- ◆ Целлюлозное волокно с минеральными добавками, предотвращающее желтение.
- ◆ Высокотехнологичные полимерные связующие на водной основе.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Помещения общественного назначения, жилые здания, учебные классы и аудитории, кафе, рестораны и клубы, детские учреждения, офисы и конференц-залы, спортивные залы и бассейны, помещения промышленного назначения.

МОДИФИКАЦИИ



Белый



Серый



Черный



RAL

ПОКАЗАТЕЛИ

Толщина 35 мм, NRC	0,95
Толщина 20 мм, NRC	0,8

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Высокая скорость монтажа.
- ◆ Высокие показатели звукопоглощения при минимальной толщине.
- ◆ Экологичный материал.
- ◆ Не требует финишной отделки.
- ◆ Материал имеет класс пожарной безопасности КМ1, что позволяет защищать конструкции от огня – огнезащита.
- ◆ Легкий – не дает дополнительной нагрузки на несущие конструкции.

СЕРТИФИКАТЫ

- ◆ Сертификат соответствия.
- ◆ Сертификат огнезащитная эффективность.
- ◆ Экспертное заключение центра и эпидемиологии.
- ◆ Протокол технических испытаний.