ЛЕНТА СОНОПЛАТ

ТНВЭД 4811419000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лента Соноплат - специальная самоклеящаяся лента на основе крепированной бумаги. Применяется в конструкциях систем звукоизоляции с использованием панелей Соноплат (SonoPlat). Клеевой слой с одной стороны обладает отличными адгезионными свойствами.

СОСТАВ

– крепированная бумага;
– натуральный каучук.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мк	Площадь рулона, м²	Вес рулона, кг
Лента Соноплат	40000	50	125	2	0,164

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Лента Соноплат
Адгезия к стали, г/25,4 мм	600
Прочность на разрыв, кг/25,4 мм	7,5-10,2
Удлинение при разрыве, %	10±4
Начальная адгезия, мм	11
Коэффициент относительного сжатия $\varepsilon_д$ при нагрузке 5 кПа	0,35

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Проклеивание панелей Соноплат (SonoPlat) в местах разрезов.
- Проклейка швов при монтаже панелей Соноплат (SonoPlat).
- Заклеивание технологических отверстий для розеток, выключателей, трубопроводов и т.п.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Универсальность – для внутренних работ в помещениях любых типов и назначений.
- Отличная адгезия к разным материалам.
- Удобство в работе – легко режется, для максимальной фиксации достаточно просто прижать.
- Наличие клеящего слоя.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Рулонов в коробке, шт	Вес коробки, кг	Размер коробки (ДхШхВ), мм	Объем коробки, м³	Норма загрузки в еврофуру, кор.	Вес еврофуры при полной загрузке, кг
Лента Соноплат	коробка	54	9	425x315x310	0,04	2050	18450
Продукция поставляется в коробках на палетах. Возможна поштучная отгрузка.							

TECHNO SONUS

8 800 551 81 13
technosonus.ru